



## Extensor HDMI – 120M Audio y Video

### Características

Pronloga con cable Cat 6 (no incluido), hasta 120 sin necesidad de configuración

Consta de transmisor y receptor con alimentadores incluidos

Mediante la conexión a router y hub permite transmisión HDMI ilimitada

Posibilita la utilización como Splitter disponiendo de varios receptores

HDMI: 480p @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50/60Hz, 1080p @ 50/60Hz

Formato de vídeo compatible: 24bit/deep colores 30bit / 36bit profundidad de color

Formatos de audio soportados: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

Velocidad de transmisión : 10,2 Gbps

Alimentación: 2 x 5V (incluidos)

### Dibujos técnicos



## Datos técnicos

1. One set includes transmitter and receiver.
2. Using single UTP LAN cable (Cat5E/6) to substitute HDMI cable to achieve range transmission.
3. UTP cable termination follows the standard of IEEE-568B.
4. Transmission distance reaches up to 120 meters under the video format of 1080P.
5. Auto-adjustment of feedback, equalization and amplify, the user does not need to care about the length of the cable.
6. HDMIV1.3b supported.
7. Signaling rates up to 2.25Gbits in support of 1080P display.
8. Each port supports HDMI or DVI inputs.
9. HDCP compliant.
10. With LED indicators to show the power and video signal status.
11. The IR system could control the sources from the sinks or control the sinks from sources.
12. EDID setting function, to ensure the best compatibility.

Referencia	Código EAN	Uds. caja	Longitud
EXT-00120-HD	8436539917052	1	Hasta 120 m



Made in China.



Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Los nombres referidos y las marcas registradas son pertenecen a sus propietarios.